


Перв. примен.

Болт 879.920.334 ТЭД Р7-51Д

Спр. N

Т4301645-101

 $\sqrt{Ra 12,5(V)}$ 

1. НВ 262...302
2. Н14; h14; $\pm t 2/2$
3. Технические требования по ГОСТ 1759.0-87
4. Механические свойства по ГОСТ 1759.4-87
5. Класс прочности - 10.9
6. Покрытие Ц6 по ГОСТ 9.306-85
7. Маркировать 10.9 шрифтом 6-Пр3 ГОСТ 26.008-85 ударным способом
8. Допускается замена материала:
сталь 40Х ГОСТ 4543-71

Подп. и дата

инв. N подл.

Взам. инв. N

инв. N дубл.

Подп. и дата

Т4301645-101

Болт

Изм.	Лист	ИД документа	Подпись	Дата
Разраб.		Амбражевич	<i>[Signature]</i>	26.05.09
Пров.		Оксенюк	<i>[Signature]</i>	26.05.09
Т. контр.		Прокопович	<i>[Signature]</i>	26.05.09
Н. контр.		Масловский	<i>[Signature]</i>	26.05.09
УТВ.		Сорокван	<i>[Signature]</i>	

Сталь 35ХГСА ГОСТ 4543-71

Литера	Масса	Масшт.
И	0,337	1:1
Лист	Листов 1	

Т4-3 ОПТ