

Перв. примен.

Спр. N

Подп. и дата

инв. N дуб.


Взам. инв. N

Подп. и дата

инв. N подл.

Болт 879. 920. 3 89-08 ТЭОТ-СИММ
Болт 879. 920. 334-02 ТЭОТ-СИММ

101-949103H1

 $\sqrt{Ra 12,5(V)}$ 

1. HB 262...302
2. H14; h14; $\pm t 2/2$
3. Технические требования по ГОСТ 1759.0-87
4. Механические свойства по ГОСТ 1759.4-87
5. Класс прочности - 10.9
6. Покрытие Ц6 по ГОСТ 9.306-85
7. Маркировать 10.9 шрифтом 6-ПрЗ ГОСТ 26.008-85 ударным способом
8. Допускается замена материала:
сталь 40Х ГОСТ 4543-71

ТЧ301646 -101

Болт

| Изм. | Лист | И. Документа | Подпись | Дата |
|-----------|------|--------------|--------------------|----------|
| Разраб. | | Амбражевич | <i>[Signature]</i> | 26.05.09 |
| Пров. | | Дксенник | <i>[Signature]</i> | 26.05.09 |
| Т. контр. | | Прокопovich | <i>[Signature]</i> | 26.05.09 |
| Н. контр. | | Масловский | <i>[Signature]</i> | 26.05.09 |
| УТВ. | | Сороковаш | <i>[Signature]</i> | |

Сталь 35ХГСА ГОСТ 4543-71

| Литера | Масса | Масшт. |
|--------|--------|--------|
| И | 0,268 | 1:1 |
| Лист | Листов | |
| | 1 | |

ТЧ-3 ОГТ