


Перв. примен.  
Болт 8ТР.920.411-02 ТЭД РТ-514,М  
Болт 8ТР.920.389-10, ТЭД РТ-51Д

Спр. N

Подп. и дата  
инв. N дубл  
инв. N  
Взам. инв. N  
Подп. и дата  
инв. N подп.

101-449103HL

$\sqrt{Ra 12,5(V)}$



1. НВ 262 ... 302.
2. Н14; h14;  $\pm t 2/2$ .
3. Технические требования по ГОСТ 1759.0-87.
4. Механические свойства по ГОСТ 1759.4-87.
5. Класс прочности - 10.9.
6. Покрытие Цб по ГОСТ 9.306-85.
7. Маркировать 10.9 шрифтом Б-Пр3 ГОСТ 26.008-85 ударным способом.
8. Допускается замена материала: сталь 40Х ГОСТ 4543-71.

Т4301644-101

Болт

Литера	Масса	Масшт.
И	0,343	1:1
Лист	Листов	
	1	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата
Разраб.	Амбражевич			25.05.09
Пров.	Оксенюк			26.05.09
Т. контр.	Прокопович			26.05.09
Н. контр.	Масловский			27.05.09
Утв.	Сорокован			

Сталь 35ХГСА ГОСТ 4543-71

ТЧ-3 ОПТ