



1СГ.014.00.000

√ Ra 6,3 (√)



Модуль	m	9
Число зубьев	z	31
Исходный контур	-	ГОСТ 13755-81
Коэффициент смещения	x	0
Степень точности по ГОСТ 1643-81	-	7-Г
Длина общей нормали	W	96,9 <sup>-0,1</sup> <sub>-0,22</sub>
Допуск на радиальное биение зубчатого венца	F <sub>r</sub>	0,063
Делительный диаметр	d	279
Межосевое расстояние	a <sub>w</sub>	589,5 <sup>+0,036</sup> <sub>-0,2</sub>
Обозначение чертежа сопряженного зубчатого колеса		1СГ.010.00.000 1СГ.011.00.000

1. Поверхность зубьев ТВЧ h 0,8...1,2; 40...45 HRC<sub>3</sub>
2. \*Размер для справок.
3. H14, h14, ±  $\frac{IT14}{2}$ .

Перв. примен.  
Справ. №  
Подп. и дата  
Инд. № докл.  
Взам. инв. №  
Подп. и дата  
Инд. № подл.

1СГ.014.00.000				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
		Зеньков		22.01.2020
Шестерня z=31, m=9				
Сталь 45 ГОСТ 1050-88				
Лист 1				